

XYZ RLX1630

ProtoTRAK, Draaidiameter 400 mm, Doorlaat 54 mm, 760 mm tussen de centers 1750 Kg

Capaciteit en meerwaarde. Na uw eerste dag vraagt u zich af waarom u ooit een conventionele draaibank bent blijven gebruiken.

De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.

- ✓ Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- ✓ Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- ✓ Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw en altijd.

Geen verrassingen in de opties daarom is dit allemaal standaard inbegrepen:

- ✓ Gratis 1 dag opleiding voor maximaal 3 personen. U hoeft niets te kennen van CNC, enkel de basis van conventioneel verspanen volstaat.
- ✓ Gratis plaatsing volgens DIN8606
- ✓ Zelfcentrerende 3 klauwplaat
- ✓ Koelpompinstallatie
- ✓ Snelwisselbeitelhouder met 6 houders
- ✓ Losse kop
- ✓ Ijlgang met joystick
- ✓ Constante snijsnelheid
- ✓ Volautomatische smering
- ✓ Openschuifbare beschermkap en solide achterwand
- ✓ Vaste centers en verloopbus
- ✓ Verlichting
- ✓ TRAKing®



ProtoTRAK draaibanken – Artikelnummer XD54024



XYZ
Machine Tools

📍 **HUVEMA NEDERLAND** Kennedylaan 14 5466 AA Veghel ☎ +31 413 34 22 75 🌐 xyz-machines.nl
📍 **MACHINES CRISPYN BELGIË** Ambachtenlaan 3 9990 Maldegem ☎ +32 50 71 52 72 🌐 xyz-machines.be

⚙️ Technische gegevens

- ✓ Maximale draaidiameter: 400 mm
- ✓ Maximale draaidiameter boven de wagen: 218 mm
- ✓ Koers van de dwarsslede: 216 mm
- ✓ Afstand tussen de punten: 760 mm
- ✓ Maximale snijlengte: 760 mm
- ✓ Doorlaat hoofdas: 54 mm
- ✓ Spindelopname: D 1-6 camlock
- ✓ Cone van de vaste kop: MK4
- ✓ Hoofdmotor: 5.75 kW (7.5 pk)
- ✓ Toerentalbereik 150-2500 omw/min (variabel)
- ✓ Koers losse kop: 127 mm
- ✓ Opname losse kop: MK4
- ✓ Pinolediameter losse kop: 60 mm
- ✓ Bedbreedte: 320 mm
- ✓ Hoofdafmetingen LxBxH: 2080 x 1000 x 1800 mm
- ✓ Gewicht: 1750 kg
- ✓ Voltage: 400 V

✓ Opties

- ✓ Automatische 4-weg beitelhouder
- ✓ Vlakplaat
- ✓ onafhankelijke 4 klauw
- ✓ vaste en/of meelopende bril
- ✓ Off-line software

✓ Geavanceerde opties

- ✓ Transport van de machine en de plaatsing op de werkplek.
- ✓ DXF Converter
- ✓ Beitel

